



GOVERNO DE PIUM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
"O Despertar de Um Tempo Novo"



AUTUAÇÃO DE PROCESSO

CPL
File 02

PROCESSO/PROTOCOLO Nº 160/2022

**ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FURGÃO ADP. PARA AMBULÂNCIA
SIMPLES REMOÇÃO TIPO A 12059.635000/1210-05 DO FNS PARA ATENDER
A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIUM – TO.**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM TO.

Pium – TO, 01 de julho de 2022

Sâmila K. A. Damaceno

SAMILA KARINY ALVES DAMACENO

Presidente da CPL.



GOVERNO DE PIUM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
"O Despertar de Um Tempo Novo"



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

CPL
Fila 03

ORIGEM: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUM TO.

DESTINO: CENTRAL DE COMPRAS E SERVIÇOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIUM – TO, referente às Emendas Parlamentares, Propostas de Nº: 12059.635000/1210-05 conforme especificações constantes neste termo de referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO	01			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	NATUREZA DE DESPESA:	FICHA:	FONTE
0004.0020.10.302.0011.1017	449052	369	1.500/1.601

Modalidade:

() Dispensa	() Inexigibilidade	Licitação: () Convite () Tomada de Preço () Concorrência (x) Pregão
--------------	---------------------	--

JUSTIFICATIVA: A aquisição dos veículos visa atender a demanda das visitas domiciliares na Atenção Básica e a demanda de atendimentos e encaminhamentos do Hospital de Pequeno Porte do município de Pium.

Respeitosamente,


NEILA MINERVINA APARECIDA LOPES E OLIVEIRA BARROS
Secretária Municipal de Saúde de Pium - TO

Ratificação do Departamento de Finanças

Pium - TO, em 01 de julho 2022.


Roberval Paulo da Silva
Secretário de Finanças

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 12059.635000/1210-05****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 12.059.635/0001-43	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	
Endereço Completo DIOGENES DE BRITO ALTO DA BOA VISTA	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEP 77.570-000	UF TO	Município PIUM

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
23590002 - R\$ 249.321,00 - KÁTIA ABREU

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM		
Tipo Unidade:	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE		
CNPJ:	01.189.497/0001-09	CNES:	6694306
Endereço:	RUA 13 - CENTRO, CEP:77570000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	CNES:	6694306
---------------------------	---------------------------------------	--------------	---------

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

ADSCRITO

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.

O MUNICÍPIO DE PIUM POSSUI NA SUA ESTRUTURA FÍSICA: O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NESTOR DA SILVA AGUIAR, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALFREDO OLIVEIRA BARROS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MÁRIO GOMES DE ARAÚJO. O MUNICÍPIO CONTA COM TRÊS EQUIPES (RESOLUÇÃO CIB Nº 28/2009, DE 16 DE ABRIL DE 2009 E RESOLUÇÃO CIB Nº 42/2009 DE 18 DE JUNHO DE 2009) COMPOSTAS PELOS PROFISSIONAIS MÍNIMOS PRECONIZADOS PELA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA À ESF, RESULTANDO EM UMA COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM 100%. A POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO, A SER BENEFICIADA PELA AMBULÂNCIA, É DE 7.447 HABITANTES (ESTIMATIVA IBGE, 2016) DIVIDE-SE EM MORADORES DA ZONA RURAL CORRESPONDENDO APROXIMADAMENTE À METADE DA POPULAÇÃO TOTAL (43,6%) COM 3.246 HABITANTES E NA ZONA URBANA COM 4.201 HABITANTES. PIUM-TO, NECESSITA DE MANEIRA EXTREMAMENTE URGENTE DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM MELHOR QUALIDADE. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO E ELETIVA, POIS A SECRETARIA QUER A QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM NECESSIDADE DE TRANSPORTE EM DECÚBITO HORIZONTAL SEM RISCO À SAÚDE, CONFORME DEMANDA DIÁRIA DE 07 PACIENTES E MENSAL DE 60. EM RAZÃO DOS FATOS ACIMA MENCIONADOS, VIMOS, ATRAVÉS DESTA, ADQUIRIR UMA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE/DESLOCAMENTO PROGRAMADO, SIMPLES E ELETIVO, NO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA OU PARA OUTRO MUNICÍPIO NAS REGIÕES DE SAÚDE DE REFERÊNCIA, CONFORME PACTUAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DE REGULAÇÃO DE ACESSO DOS USUÁRIOS DO SUS MUNICIPAL DE PIUM; E EM CASOS DE ALTA OU INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTOS DOMICILIARES E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, CONFORME AS DIRETRIZES TÉCNICAS ESTABELECIDAS PELA PORTARIA Nº 2.048/GM/MS, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E DA PORTARIA GM Nº 2.214, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 QUE REGULAMENTA A APLICAÇÃO DE RECURSOS POR PROGRAMAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A. COMUNICAMOS QUE O MUNICÍPIO ESTÁ CIENTE DAS OBRIGAÇÕES DE ACORDO COM O ARTIGO Nº 3 DA PORTARIA GM Nº 2.214, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 QUE TRATA SOBRE A UTILIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA E DO ARTIGO 9º QUE TRATA DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

7.743

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

2020

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

NÃO

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM			
Ambiente: Garagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão	1	249.321,00	249.321,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m, de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados so bre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	1	249.321,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
1	249.321,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
036382	CRISTALANDIA
ENDEREÇO	
R.TRES,S/N, QD.20,LOTE6 CENTRO CEP:77.490-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Modelo Declaração do Gestor - DECLARAÇÃO DO GESTOR ASSINADA.pdf
Termo de Compromisso Ambulância - TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO.pdf
Outros documentos para a Proposta - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO LOCAL ASSINADA.pdf
Outros documentos para a Proposta - RELATÓRIOS SISREG JANEIRO A JUNHO 2021.pdf
Outros documentos para a Proposta - RESOLUÇÃO CIB - AMBULÂNCIA 2021.pdf

LIZARD**LIZARD SERVIÇOS EIRELI**

Goiânia, aos 13 dias do mês de julho de 2022.

AO
MUNICÍPIO DE PIUM – TOLIZARD SERVICOS Assinado de forma digital
por LIZARD SERVICOS
EIRELI:305367150 EIRELI:30536715000124
00124 Dados: 2022.07.13 18:01:14
-03'00'**PROPOSTA DE PREÇOS - ORÇAMENTO**

A empresa LIZARD SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 30.536.715/0001-24, Inscrição Estadual Nº. 10.811.427-9, Inscrição Municipal Nº. 462.844-6, com sede na Avenida Goiás Norte, Quadra 04, Lote 13, Residencial Humaitá, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP Nº. 74.594-410, vêm por meio desta apresentar e submeter à apreciação de Vossas Senhorias a Proposta de preço para o fornecimento de veículo, **ZERO km**, conforme especificações abaixo:

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
			RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2022/2023.	
			Especificações do Veículo: - Veículo tipo Furgão, original de fábrica; - Marca: Renault; - Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023; - Modelo: RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2022/2023. - Cor: Branco;	
			MOTOR: • Motor: 2.3 Turbo Diesel BlueHDi. • Número de Cilindros e Válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. • Cilindrada: 2.179 cm³. • Alimentação: Injeção direta de combustível. • Potência máxima: 136 cv a 3.500 rpm. • Torque máximo: 34,0 kgfm a 2.000 rpm. • Norma de emissão: PROCONVE L7. • Dispositivos antipoluição (Ureia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). • Capacidade do reservatório AdBlue (L): 19,5	
			CÂMBIO: • Caixa de mudanças: Mecânica de 6 marchas - ZF - 6S 480.	RENAULT – NOVA MASTER FURGÃO L1H1 2022/2023.
	Unidade	01		

LIZARD SERVIÇOS EIRELI

			• Tração: Dianteira. • Marchas: 6 Frente e 1 Ré. DIREÇÃO: • Sistema de direção: Direção Elétrica. • Diâmetro de giro (m): 14,46. SUSPENSÃO: • Suspensão dianteira: Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. • Suspensão traseira: Eixo rígido com molas semielípticas e amortecedores hidráulicos. FREIOS: • Sistema dianteiro: Discos ventilados com ABS e EBD. • Sistema traseiro: Discos sólido com ABS e EBD. • Auxílio à frenagem: Sistema de freio ABS. PNEUS E RODAS: • Medida dos pneus: 225/75 R16C - 116/114R. • Rodas: Roda de aço 16". COMBUSTÍVEL: • Combustível: Diesel (S10). • Tanque: 90 litros. DIMENSÕES DO VEÍCULO: • Comprimento: 5.998 mm. • Largura: 2.050 mm. • Largura com espelhos: 2.508 mm. • Altura: 2.674mm. • Entre-eixos: 4.035 mm. • Balanço (dianteiro/traseiro): 948 mm / 1.015 mm. DIMENSÕES DA CABINE DE PASSAGEIROS: • Volume útil (área da cabine): 13,0 m³. • Comprimento máximo: 3.705 mm. • Largura: 1.870 mm. • Largura (entre caixas de roda): 1.422 mm.	<u>CPL</u> <u>Fla 07</u>
--	--	--	---	--

			- Altura da cabine: 1.932 mm. <u>DIMENSÕES DOS ACESSOS A CABINE:</u> - Largura entrada da porta traseira bi-partida: 1.562 mm. - Altura da porta traseira: 1.790 mm. - Largura da porta lateral deslizante: 1.250 mm. - Altura da porta lateral deslizante: 1.755 mm. <u>PESOS:</u> - Peso vazio em ordem de marcha: 2.691 kg - Carga útil (incluindo condutor, passageiros e bagagens): 1.159 kg. - Peso bruto total: 3.850 kg. - Peso admissível eixo dianteiro: 1.930 kg. - Peso admissível eixo traseiro: 1.920 kg. <u>SEGURANÇA E TECNOLOGIA:</u> - ABS/REF. - Airbag duplo frontal (com 3 pontos de proteção). - ESP - Controle de estabilidade. - Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa. - GSI - Indicador de troca de marcha. - Chave com telecomando. - Indicador de manutenção do veículo. - Painel de instrumentos analógico. - Computador de bordo. - Faróis halógenos. - Protetor de cárter. - Piscas laterais no retrovisor. - Terceira luz de freio (brake light). <u>CONFORTO E VIDA A BORDO:</u> - Ar quente. - Ar-condicionado (cabine motorista). - Ar-condicionado traseiro via duto central com 12 difusores (cabine passageiros). - Controle de velocidade do ar da cabine passageiros individual com 3 velocidades. - Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiro).	CPL File 08
--	--	--	--	---------------------------

			• Cintos de segurança retráteis de três pontos e regulagem de altura - motorista e passageiro dianteiro. • Antena no teto. • Pré disposição para rádio (4 alto falantes). • Porta objetos nas portas dianteiras. • Porta objetos no console central. • Porta objetos superior (quebra-sol). • Porta luvas com refrigeração. • Retrovisores elétricos. • Travas elétricas. • Vidros dianteiros elétricos. • Tomada de recarga USB. • Tomada 12V. <u>TRANSFORMAÇÃO:</u> A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância. Mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínima de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou	CPL Fls <u>09</u>
--	--	--	--	---------------------------------

LIZARD SERVIÇOS EIRELI

		capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar-condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de	CPL Fls. 10
--	--	--	---------------------------

LIZARD

LIZARD SERVICOS

EIRELI:3053671500

0124

Assinado de forma digital por

LIZARD SERVICOS

EIRELI:30536715000124

Dados: 2022.07.13 18:02:34
+03'00'

LIZARD SERVIÇOS EIRELI

		profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Estadual. Garantia mínima de 01 (um) ano a contar do recebimento definitivo.	
Valor Unitário:		R\$ 272.500,00 (Duzentos e setenta e dois mil e quinhentos reais);	
Valor Total:		R\$ 272.500,00 (Duzentos e setenta e dois mil e quinhentos reais);	

DECLARAÇÕES:

Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para os encargos sociais, emplacamento, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;

Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 30 (trinta) dias;

Declaramos que a entrega do objeto é em até 120 (cento e vinte) dias;

CPL

Fila 11

LIZARD SERVICOS

EIRELI:30536715000124

Assinado de forma digital por

LIZARD SERVICOS

EIRELI:30536715000124

Dados: 2022.07.13 18:02:52 -03'00'

LIZARD SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 30.536.715/0001-24



INHUMAS-GO, 14 DE JULHO DE 2022

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO TOCANTINS

CPL
Fls. 19

DADOS COMERCIAIS

RAZÃO SOCIAL	CELSINHO VEÍCULOS EIRELI
CNPJ:	10.707.442/0001-26
ENDEREÇO:	AV. BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS -GO
TEL.	(62) 3514-5592
CEL.	(62) 99844-8007
EMAIL:	licitacaocelsinhoveiculos@gmail.com

DADOS DA PROPOSTA

VALIDADE PROPOSTA	DA	60 DIAS A CONTAR DE SUA APRESENTAÇÃO
PRAZO ENTREGA	DE	90 DIAS
CONDIÇÃO PAGAMENTO	DE	A VISTA, ATO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

ITEM	QTD	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	RENAULT MASTER FURGÃO L1H1 AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO 2022/2023 OKM	R\$ 299.500,00	R\$ 299.500,00

Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto,

CELSINHO VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 10.707.442/0001-26

END: AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº 1332 VILA LUCIMAR INHUMAS-GO CEP: 75.400-823

TEL: (62) 99844-8007

c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 299.500,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)



CELSINHO VEICULOS
EIRELI:107074420001
26

Assinado de forma digital
por CELSINHO VEICULOS
EIRELI:10707442000126
Dados: 2022.07.14 09:41:19
-03'00'

CELSINHO VEICULOS EIRELI
CNPJ: 10.707.442/0001-26
CELSON FRANCISCO BORGES NETO
CPF: 048.934.751-77

CPL
File 14

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 12059.635000/1210-05****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 12.059.635/0001-43	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM		
Endereço Completo DIOGENES DE BRITO ALTO DA BOA VISTA	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CEP 77.570-000	UF TO	Município PIUM	CPL 71a 15

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
23590002 - R\$ 249.321,00 - KÁTIA ABREU

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM		
Tipo Unidade:	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE		
CNPJ:	01.189.497/0001-09	CNES:	6694306
Endereço:	RUA 13 - CENTRO, CEP:77570000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM	CNES:	6694306
---------------------------	---------------------------------------	--------------	---------

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

ADSCRITO

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.

O MUNICÍPIO DE PIUM POSSUI NA SUA ESTRUTURA FÍSICA: O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NESTOR DA SILVA AGUIAR, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALFREDO OLIVEIRA BARROS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MÁRIO GOMES DE ARAÚJO. O MUNICÍPIO CONTA COM TRÊS EQUIPES (RESOLUÇÃO CIB Nº 28/2009, DE 16 DE ABRIL DE 2009 E RESOLUÇÃO CIB Nº 42/2009 DE 18 DE JUNHO DE 2009) COMPOSTAS PELOS PROFISSIONAIS MÍNIMOS PRECONIZADOS PELA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA À ESF, RESULTANDO EM UMA COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM 100%. A POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO, A SER BENEFICIADA PELA AMBULÂNCIA, É DE 7.447 HABITANTES (ESTIMATIVA IBGE, 2016) DIVIDE-SE EM MORADORES DA ZONA RURAL CORRESPONDENDO APROXIMADAMENTE À METADE DA POPULAÇÃO TOTAL (43,6%) COM 3.246 HABITANTES E NA ZONA URBANA COM 4.201 HABITANTES. PIUM-TO, NECESSITA DE MANEIRA EXTREMAMENTE URGENTE DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES COM MELHOR QUALIDADE. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO E ELETIVA, POIS A SECRETARIA QUER A QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA OS PACIENTES COM NECESSIDADE DE TRANSPORTE EM DECÚBITO HORIZONTAL SEM RISCO À SAÚDE, CONFORME DEMANDA DIÁRIA DE 07 PACIENTES E MENSAL DE 60. EM RAZÃO DOS FATOS ACIMA MENCIONADOS, VIMOS, ATRAVÉS DESTA, ADQUIRIR UMA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE/DESLOCAMENTO PROGRAMADO, SIMPLES E ELETIVO, NO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA OU PARA OUTRO MUNICÍPIO NAS REGIÕES DE SAÚDE DE REFERÊNCIA, CONFORME PACTUAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM AS ESTRUTURAS DE REGULAÇÃO DE ACESSO DOS USUÁRIOS DO SUS MUNICIPAL DE PIUM; E EM CASOS DE ALTA OU INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTOS DOMICILIARES E PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, CONFORME AS DIRETRIZES TÉCNICAS ESTABELECIDAS PELA PORTARIA Nº 2.048/GM/MS, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E DA PORTARIA GM Nº 2.214, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 QUE REGULAMENTA A APLICAÇÃO DE RECURSOS POR PROGRAMAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE TIPO A. COMUNICAMOS QUE O MUNICÍPIO ESTÁ CIENTE DAS OBRIGAÇÕES DE ACORDO COM O ARTIGO Nº 3 DA PORTARIA GM Nº 2.214, DE 31 DE AGOSTO DE 2017 QUE TRATA SOBRE A UTILIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA E DO ARTIGO 9º QUE TRATA DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

7.743

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

2020

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

NÃO

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM			
Ambiente: Garagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão	1	249.321,00	249.321,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados so bre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	1	249.321,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
1	249.321,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
036382	CRISTALANDIA
ENDEREÇO	
R.TRES,S/N, QD.20,LOTE6 CENTRO CEP:77.490-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Modelo Declaração do Gestor - DECLARAÇÃO DO GESTOR ASSINADA.pdf
Termo de Compromisso Ambulância - TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO.pdf
Outros documentos para a Proposta - DECLARAÇÃO DO GESTOR DO LOCAL ASSINADA.pdf
Outros documentos para a Proposta - RELATÓRIOS SISREG JANEIRO A JUNHO 2021.pdf
Outros documentos para a Proposta - RESOLUÇÃO CIB - AMBULÂNCIA 2021.pdf